

Definitieve beschikking als
bedoeld in artikel 8.4, lid 1
van de Wet milieubeheer.



Nummer:

0218702

1. Vergunningaanvraag Wet milieubeheer.

Op 25 maart 2002 hebben wij van ATO-Driecorner B.V. een aanvraag ontvangen (inboek-nummer 02/5445) om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. De aanvraag heeft betrekking op een pluimveeslachterij op het adres Fokko Kortlanglaan 116 te Ermelo. Kadastrale ligging: gemeente Ermelo, sectie K, nummer 501.

2. Ontvankelijkheid.

De aanvraag verschaft voldoende informatie om een beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken. Er zijn geen redenen aanwezig om verzoeker in zijn verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

De aanvraag omvat de volgende bescheiden:

- vergunningaanvraag;
- bijlage 1, plattegrondtekening van de gehele inrichting;
- bijlage 2, bestektekening;
- bijlage 3, renvooilijst;
- bijlage 4, resultaten afvalwateronderzoek;
- bijlage 5, verbruiksgegevens;
- bijlage 6, akoestisch onderzoek d.d. 4 oktober 2001.

3. Bestemmingsplan.

De aanvraag voldoet niet aan het bepalingen van het geldende bestemmingsplan. Het aangevraagde pand overschrijdt voor een deel de grenzen van het bouwblok. Het bestemmingsplan is echter geen toestingskader ingevolge de Wet milieubeheer. De vergunning kan derhalve niet worden geweigerd in verband met strijdigheid met het bestemmingsplan.

4. Procedure.

De beslissing op de aanvraag is getoetst aan de gronden uit artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet milieubeheer.

De betrokken bestuursorganen hebben naar aanleiding van de aanvraag geen advies uitgebracht.

5. Beoordelingskader.

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd. De ontwerpbeschikking is in overeenstemming met het gestelde in de Provinciale milieuverordening Gelderland en het gemeentelijke milieubeleidsplan.

6. Gemeentelijk milieubeleid.

De gemeente Ermelo streeft naar een toename van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor het milieu. Deze visie betekent ook dat de voorschriften zo veel mogelijk een direct milieudoel bevatten in plaats van een verplichte manier waarop dit milieudoel wordt bereikt. De gemeente laat ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Tegelijkertijd wordt de ondernemer ook meer op de eigen verantwoordelijkheid aangesproken.

De vergunning komt in deze visie in samenspraak tussen gemeente en bedrijfsleven tot stand. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen nadelige gevolgen, die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd (het ALARA-beginsel).

7. Bedrijfstype.

De aanvraag betreft een pluimveeslachterij waar levend pluimvee wordt aangevoerd en geslacht, verwerkt en gedistribueerd. Voor het bedrijf van ATO-Driecorner B.V. zijn reeds eerder milieuvergunningen afgegeven. Voor de voorliggende aanvraag zijn met name de revisievergunning van 26 juni 1992 en de melding artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van 12 december 1996 van belang.

Vanuit de Rijksdienst voor Vee en Vlees (RVV) is de (landelijke) eis neergelegd dat het laden en lossen van pluimvee in pandig plaats moet vinden. In de huidige bedrijfssituatie is dat onmogelijk. Daarom moet er een uitbreiding aan de achterzijde van het bestaande bedrijfspand plaatsvinden.

Gelet op het verouderde vergunningenbestand, de geplande uitbreiding met een laad- en loshal en de veranderende inzichten op milieugebied, achten wij een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning vereist.

Gezien deze voorgenomen activiteiten is de aanvraag getoetst aan onder andere de volgende milieuaspecten:

- geluidhinder;
- verkeer van personen en goederen;
- externe veiligheid;
- afvalstoffen;
- bodembescherming;
- energie;
- lucht;
- doelgroepenoverleg.

7.1. Geluidhinder.

Als gevolg van het aan- en afrijdend verkeer, het interne transport en de binnen de inrichting opgestelde installaties en verrichte activiteiten kan geluidhinder ontstaan. Het bedrijf is van oudsher gelegen aan de Fokko Kortlanglaan 116 in het buitengebied van de gemeente Ermelo. In de directe omgeving van het bedrijf liggen een aantal andere bedrijven, een aantal woningen van derden en een camping.

Ten aanzien van de aangevraagde bedrijvigheid merken wij op dat voor het bestaande gedeelte zoals gesteld reeds eerder een milieuvergunning is afgegeven. De op basis van deze vergunningen verleende rechten kunnen niet zondermeer worden aangetast (artikel 8.4, lid 3 van de Wet milieubeheer). Alle uitbreidingen en wijzigingen dienen echter kritisch te worden getoetst.

Op ons verzoek en in opdracht van ATO-Driecorner B.V. is er een onderzoek uitgevoerd naar de akoestische consequenties van de nieuwe bedrijfsvoering. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het akoestisch rapport van het adviesbureau TAUW uit Deventer d.d. 4 oktober 2001. De geluidsnormen uit de bestaande milieuvergunning blijven het toetsingskader voor de toekomst. Het betreft immers een opgebouwd recht.

Deze normen komen overigens goed overeen met de uitgangspunten uit de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van oktober 1998. Overeenkomstig deze handreiking kan het gebied waarin het bedrijf ATO-Driecorner B.V. is gelegen namelijk worden getypeerd als een woonomgeving met combinaties van wonen en bedrijfsactiviteiten.

Genoemd rapport is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Aan de hand van het rapport concluderen wij dat na realisering van de uitbreiding voldaan kan worden aan de normstelling zoals deze is vastgelegd in de vigerende vergunning. Naar onze mening bestaan er vanuit akoestische overwegingen dan ook geen bezwaren tegen verlening van de aangevraagde revisievergunning.

7.2. Verkeer van personen en goederen.

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling behoeft slechts te worden uitgevoerd voorzover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

Gelet op het aantal transportbewegingen en de situering van de inrichting op het industrieterrein kan worden gesteld dat voldaan wordt aan de genoemde voorkeursgrenswaarde. Derhalve treedt geen ontoelaatbare hinder op van verkeer van en naar de inrichting.

7.3. Externe veiligheid.

In de inrichting worden diverse reinigingsmiddelen opgeslagen die zijn aan te merken als een gevaarlijke stof. In de vergunning is voorgeschreven dat de opslag van deze stoffen moet voldoen aan de desbetreffende eisen van de CPR 15-1. In de vergunning is tevens voorgeschreven dat het niveau van brandveiligheid aanvaardbaar moet zijn. Ten blijke hiervan moet een schriftelijke goedkeuring door de brandweercommandant worden gegeven.

7.4. Afvalstoffen.

Binnen het bedrijf komen diverse soorten afvalstoffen vrij. Uit de aanvraag en de voorbesprekingen blijkt dat er binnen het bedrijf nog niet actief aan afvalstoffenpreventie wordt gedaan. Ons is wel bekend dat het bedrijf aan de slag wil met het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (zie paragraaf 6.6). In het kader van een dergelijk bedrijfsmilieuplan zal ook de omgang met afvalstoffen worden doorgelicht.

Blijkens de leidraad afval- en emissiepreventie van 1996 hebben wij vastgesteld dat de hoeveelheid afval groot genoeg is om de mogelijkheden van preventie nader te laten onderzoeken. Dit aspect is als onderzoeksvoorschrift in de vergunning opgenomen.

7.5 Bodembescherming.

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door onzorgvuldig handelen met en op- en overslag van reinigingsmiddelen. Uit de beoordelingssystematiek zoals deze is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) blijkt dat een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging bestaat.

In de vergunning zijn desalniettemin voorschriften opgenomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. In de beschikking is voorgeschreven dat gevaarlijke stoffen in of boven lekbakken moeten worden opgeslagen en dat bodembedreigende activiteiten boven een vloeistofdichte vloer moeten worden uitgevoerd. Op deze manier wordt in voldoende mate tegemoet gekomen aan het risico van verontreiniging van de ondergrond.

7.6 Energie.

Voor de vleesverwerkende industrie was in het verleden een Meerjarenafpraak Energie (MJA) van toepassing. Deze MJA is inmiddels verlopen en overgegaan in de MJA II.

De MJA II is van toepassing op de alle industrietakken met een energieverbruik lager dan 0,5 PJ. Voor de vleesverwerkende industrie zijn voorts tussen de branche en de overheid afspraken gemaakt om te komen tot energie- en waterbesparing alsmede afvalpreventie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Vleesindustrie. Dit convenant is van toepassing op bedrijven met meer dan 20 werknemers.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat de firma ATO-Driecorner zich (nog) niet heeft aangemeld als MJA bedrijf. In de aanvraag wordt wel verwezen naar het op te stellen bedrijfsmilieuplan waarin de genomen c.q. de nog te treffen energiebesparing maatregelen zullen worden aangegeven. Omdat deze verwijzing te "vaag" en onzeker is, hebben wij in de milieuvergunning vastgelegd dat er een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing plaats moet vinden.

7.7 Lucht.

Bij de behandeling van veren komt stof vrij. De bij deze behandeling vrijkomende luchtstroom dient een stofafscheidingsinstallatie te passeren alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd. Deze installatie moet dusdanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 10 mg/m³. De gestelde stofconcentratie is conform de Nederlandse Emissie Richtlijn.

Sinds 1992 is de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) van kracht. In de NER is ook de geurhinder problematiek opgenomen. De NER vormt voor het bevoegd gezag de leidraad voor het met de aanvrager te voeren overleg inzake het eventueel treffen van emissie beperkende maatregelen.

Voor diverse homogene bedrijfstakken (= bedrijfstak met vergelijkbare geuremissies), waaronder de vleesindustrie, zijn zogenaamde "bijzonder regelingen" opgesteld.

In deze bijzondere regeling is aangegeven welke maatregelen getroffen dienen te worden om geurhinder van betekenis te voorkomen. Geuronderzoek voor deze categorie van ondernemingen is doorgaans niet noodzakelijk.

Zoals gesteld valt ook de vleesindustrie onder deze categorie van bedrijven. In de vleesindustrie is een bedrijfstakonderzoek uitgevoerd naar de bestrijding van geuroverlast. Op basis van dit onderzoek zijn maatregelen vastgesteld, alsmede de situaties waarin deze dienen te worden toegepast. Deze maatregelen zijn op hun beurt weer vertaald in het "Werkboek milieumaatregelen vleesindustrie".

Het bedrijf ATO-Driecorner betreft een slachterij. Verschillende activiteiten zoals de wachtende wagens die eenden komen lossen, de opslag en het verladen van hoog-risicomateriaal en de verenwasserij kunnen geurhinder veroorzaken.

Middels good-housekeeping en organisatorische maatregelen is geurhinder naar de omgeving in belangrijke mate te voorkomen. Het feit dat er de afgelopen jaren nauwelijks klachten zijn geweest over geurhinder, geeft aan dat deze maatregelen reeds in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Het feit dat in de nabije toekomst als gevolg van nieuwe regels het lossen van dieren in pandig plaats moet vinden, zal een verdere reductie van geuremissies bewerkstelligen.

7.8 Doelgroepenoverleg.

Onlangs is er een convenant afgesloten tussen de vleesverwerkende industrie en de overheid. De middels dit convenant gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de "Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie".

Op basis van deze intentieverklaring moeten milieumaatregelen worden ingevoerd. Basis voor deze invoering is een door het bedrijf op te stellen bedrijfsmilieuplan. Het bedrijf ATO-Driecorner is blijkens haar aanvraag inmiddels gestart met de voorbereidingen tot het opstellen van een bedrijfsmilieuplan.

Dit voornemen is door ons vastgelegd in de milieuvergunning. Middels de voorschriften hebben wij bovendien nu reeds waar mogelijk aansluiting gezocht bij de milieudoelstellingen uit het convenant.

8. Overige wet- en regelgeving.

8.1. Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Vanwege het ontbreken van een fysisch/chemische waterzuivering valt het bedrijf ATO-Driecorner niet onder de vergunningplicht ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO). Voor het brengen van bedrijfsafvalwater in het openbaar riool moeten er in de milieuvergunning dan ook voorschriften worden gesteld ter bescherming van het openbaar riool. In de inrichting komt afvalwater vrij afkomstig van het reinigen van onder meer de vleesbewerkings- en opslagruimten. Dit afvalwater moet vanwege de mogelijke aanwezigheid van dierlijke vetten, bloed, veren en andere dierlijke restproducten door een doelmatige slibvangput en vetafscheidingsinstallatie worden geleid, alvorens het in het openbaar riool mag worden geloosd. Om de mogelijkheid te hebben om de aard van het te lozen afvalwater te kunnen controleren hebben wij aan deze beschikking het voorschrift verbonden dat, alvorens het afvalwater in het gemeentelijk riool wordt geloosd, dit afvalwater een slibvangput, een vetafscheidingsinstallatie en een controlevoorziening dient te doorlopen. Overigens zijn deze voorzieningen reeds aanwezig.

8.2. Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995.

Op de in de inrichting aanwezige koel- en vriesinstallaties welke zijn voorzien van CFK's als koudemiddel is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (CFK-besluit) van toepassing. Aangezien het minimaliseren van de uitstoot van stoffen die de ozonlaag aantasten reeds in dit besluit en de daarbij behorende (uitvoerings)regelingen is geregeld, zijn hieromtrent geen voorschriften opgenomen in deze beschikking.

8.3. Bouwkundige eisen.

De bij de aanvraag overgelegde gegevens bevatten in combinatie met het op de inrichting van toepassing zijnde Bouwbesluit voldoende waarborgen ter bescherming van het milieu. Het is in dit geval niet noodzakelijk om terzake specifieke voorschriften op te nemen. Volstaan wordt met een verwijzing naar het algemene zorgvoorschrift inzake de staat van onderhoud van de gehele inrichting.

8.4. Onvoorziene voorvallen.

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij het zich voordoen van onvoorziene voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Kort samengevat is de strekking van die artikelen dat in voorkomend geval onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente Ermelo, telefoonnummer 0341-567321.

8.5. Normen en richtlijnen.

Voorzover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van in werking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

9. Bedenkingen.

Binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van vier weken zijn geen bedenkingen bij de gemeente binnengekomen.

Besluit.

Gelet op het vorenstaande besluiten wij aan de firma ATO-Driecorner B.V. een revisievergunning te verlenen voor een pluimveeslachterij op het adres Fokko Kortlanglaan 116 te Ermelo.

Een en ander conform bijgevoegde en gewaarmerkte aanvraagformulier en tekening.


In het belang van de bescherming van het milieu verbinden wij aan de vergunning de voorschriften, die zijn vermeld op de aan dit besluit gehechte bladen 1 tot en met 14 inclusief de begrippenlijst.

hpijk/jl308

Datum verzonden: 16 OKT. 2002.

Ermelo, 8 oktober 2002.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieu,



0218703 

Tenaamstelling: ATO-Driecorner B.V.

Adres inrichting: Fokko Kortlanglaan 116 te Ermelo

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VOOR DE
PLUIMVEESLACHTERIJ VAN ATO-DRIECORNER B.V. GELEGEN AAN DE
FOKKO KORTLANGLAAN 116 TE ERMELO.

1.	ALGEMEEN.....	2
2.	AFVALSTOFFEN.....	3
3.	AFVALWATERBEHANDELING	3
4.	BODEMBESCHERMING	4
5.	BRANDVEILIGHEID	5
6.	ENERGIE	5
7.	GELUIDHINDER	6
8.	LUCHTVERONTREINIGING EN STANKHINDER	7
9.	MILIEUZORG	8
10.	INSTALLATIES	8
10.1	Elektrische installatie en elektrische toestellen	8
10.2	Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte installaties	8
10.3	Afleverinstallaties voor motorbrandstoffen	9
10.4	Acculaadruimte	9
11.	OPSLAG	9
11.1	Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage	9
11.2	Opslag en gebruik van gasflessen	9
11.3	Opslag van aardolieproducten in een bovengrondse tank	10
12.	VOORSCHRIFTEN VOOR DE VLEESVERWERKING	10
13.	VOORSCHRIFTEN VOOR DE STOOMKETEL	10
14.	VOORSCHRIFTEN VOOR DE KOEL- EN VRIESINSTALLATIE	11
15.	VOORSCHRIFTEN VOOR HET LABORATORIUM	11
16.	BEGRIPPENLIJST	12

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1 De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren en zodanig in werking worden gehouden dat geen overlast in de omgeving wordt veroorzaakt.
- 1.2 De vergunninghouder moet alle in de inrichting werkzame personen instructie geven over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning, over de uit deze vergunning voortvloeiende interne voorschriften en over hoe te handelen in geval van calamiteiten.
- 1.3 In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één persoon aanwezig zijn, die terzake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen, om ingeval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
- 1.4 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat omliggende woningen of bedrijven niet rechtstreeks door lichtstraling worden beschenen.
- 1.5 Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van producten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. De belendende percelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn.
- 1.6 Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
- een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van de jaarlijks gebruikte grondstoffen;
 - een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
 - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen;
 - de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles;
 - tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van de uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven;
 - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd.
- Het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo kunnen worden getoond.
- 1.7 Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een deel van de bedrijfsactiviteiten, moeten grondstoffen en reststoffen worden afgevoerd.
- 1.8 Drie maanden voor het daadwerkelijk beëindigen van de bedrijfsactiviteiten of een deel van de bedrijfsactiviteiten, moet een werkplan aan het bevoegd gezag worden overgelegd waarin wordt beschreven hoe de ontmanteling zal plaatsvinden. In dit werkplan moet onder andere worden aangegeven:
- een gedetailleerde omschrijving van de ontmantelingswerkzaamheden;
 - een tijdplanning;
 - de te nemen maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder aan derden;
 - de te nemen maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging.

2. AFVALSTOFFEN

- 2.1 Afvalstoffen moeten worden bewaard in doelmatige gesloten verpakking of in (een) doelmatige afvalcontainer(s).
- 2.2 Afvalstoffen mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden gestort, begraven of verbrand of op een andere wijze in of de bodem geraken of worden gebracht.
- 2.3 Gevaarlijke afvalstoffen - als bedoeld in de Eural - die vrijkomen binnen de inrichting, moeten naar aard en samenstelling gescheiden worden bewaard.
- 2.4 De gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn voorzien van een etiket, waarop op een duidelijke wijze is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- 2.5 Gevaarlijke afvalstoffen moeten ten minste jaarlijks worden afgevoerd.
- 2.6 De binnen de inrichting vrijkomende afvalstromen moeten met het oog op hergebruik zoveel als mogelijk gescheiden worden verzameld, bewaard en afgevoerd naar een bedrijf of instelling die deze afvalstoffen nuttig kan toepassen. De volgende scheiding dient daarbij in elk geval te worden aangehouden:
- gevaarlijke afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - destructiemateriaal;
 - overig bedrijfsafval.
- Van de inzameling en afvoer van deze stoffen moet een eenvoudige registratie worden bijgehouden waaruit kan worden opgemaakt hoeveel afvalstoffen jaarlijks vrijkomen en via welke inzamelaar deze worden afgevoerd.
- 2.7 Binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient door of namens vergunninghouder een preventieonderzoek te zijn uitgevoerd voor de aandachtsvelden waterverbruik en afvalstoffen. Dit onderzoek moet inzicht verschaffen in:
- de bronnen en oorzaken van het ontstaan van afval en het verbruik van water;
 - de reeds ingevoerde preventiemaatregelen en de eerder onderzochte preventie-opties voor de aandachtsvelden waterverbruik en afvalstoffen;
 - mogelijke aanvullende preventieopties;
 - een beoordeling van deze opties op hun technische, economische organisatorische en milieuhygiënische haalbaarheid;
 - een planning voor het invoeren van zekere preventiemaatregelen en een planning van inspanningen voor onzekere maatregelen.
- Als onderdeel van dit onderzoek dient er in elk geval een toetsing plaats te vinden van de haalbaarheid van de maatregelen ter reductie van afvalstoffen als omschreven in tabel 1 van het "Werkboek milieumaatregelen vleesindustrie". Het eindrapport moet ter kennis worden gesteld van het bevoegd gezag.

3. AFVALWATERBEHANDELING

- 3.1 De procesafvalwaterzuiveringsinstallatie moet zijn ondergebracht in een gesloten gebouw. Deuren en ramen van de procesafvalwaterzuiveringsinstallatie moeten, behoudens tijdens het doorlaten van personen en/of goederen, gesloten worden gehouden.

- 3.2** Het in de inrichting verzamelde proceswater moet via een gesloten transportleiding naar de procesafvalwaterzuiveringsinstallatie worden gevoerd.
- 3.3** Het hemelwater afkomstig van daken alsmede van de verharde terreingedeelten mag de zuiveringstechnische voorziening(en) en eventuele controlevoorziening(en) niet doorlopen, maar moet rechtstreeks worden afgevoerd naar het gemeentelijke riool.
- 3.4** Bij de behandeling van het afvalwater vrijkomend materiaal moet worden opgeslagen in de daartoe bestemde opslagruimten.
- 3.5** Indien de ruimten waarin eenheden van de zuiveringsinstallaties zijn ondergebracht, mechanisch worden geventileerd, dienen de afgezogen dampen via een gasdichte afvoerleiding in de buitenlucht te worden afgevoerd. De uitmonding van de afvoerleiding van deze dampen moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen gebouwen, dan wel anderszits zodanig zijn gesitueerd dat een gelijkwaardige verspreiding van de afgezogen dampen in de buitenlucht is gewaarborgd.
- 3.6** Afvalwater en verontreinigd regenwater moet worden verzameld en mag uitsluitend op het vuilwaterriool worden geloosd.
- 3.7** De vergunninghouder is verplicht zoveel mogelijk te bevorderen dat, voor afvalstoffen die op andere wijze dan via afvoer met het bedrijfsafvalwater uit de inrichting kunnen worden verwijderd, een alternatieve verwijderingsmethode wordt toegepast. Hiertoe dient het afvalwater in elk geval een op het aanbod afgestemde zeefbocht een vet- en slibafscheider en een controlevoorziening te passeren.
- 3.8** Het gehele afvoersysteem inclusief de vetafscheider en overige voorzieningen, moet van een deugdelijke constructie zijn, steeds in een goede staat van onderhoud verkeren en regelmatig worden gereinigd.
- 3.9** Het te lozen afvalwater mag geen verontreiniging van zodanige aard bevatten, dat beschadigingen of verstoppingen van het gemeentelijk rioolstelsel kan ontstaan of dat een nadelige invloed wordt uitgeoefend op het proces in de rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
- 3.10** Het is verboden stoffen die giftige gassen kunnen vormen of stankoverlast veroorzaken op de openbare riolering te lozen.
- 3.11** Ter voldoening aan de voorschriften 3.9 en 3.10 mag in het te lozen afvalwater, na passering van de voorzieningen:
- a. de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in enig steekmonster niet meer dan 300 mg per liter bedragen, bepaald volgens NEN 6671 of NEN 6672;
 - b. de temperatuur niet hoger zijn dan 30 graden Celsius;
 - c. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411;
 - d. het sulfaatgehalte niet meer dan 300 mg per liter bedragen, bepaald volgens NEN 6487.

4. BODEMBESCHERMING

- 4.1** De inrichting moet zodanig in werking worden gehouden dat de bodem en het grondwater niet kunnen worden verontreinigd.

- 4.2 Hiertoe moeten die gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, zijn voorzien van een deugdelijke vloeistofdichte voorziening/vloeistofdichte vloer.
- 4.3 Stoffen in emballage die bij lekkage bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten worden bewaard in, op of boven een lekbakconstructie.
- 4.4 De bedrijfsriolering moet zodanig zijn uitgevoerd dat geen afvalwater in de bodem kan geraken.
5. BRANDVEILIGHEID
- 5.1 Binnen de inrichting moet een aanvaardbaar niveau van brandveiligheid aanwezig zijn.
- 5.2 Over de aard en de kwaliteit van de brandveiligheid moet binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning en bij een milieurelevante wijziging van de inrichting of de werking van de inrichting door de medewerker brandpreventie van de gemeente Ermelo schriftelijk goedkeuring zijn verleend.
Hiertoe dient zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met de heer A. van Asselt, medewerker brandpreventie van de afdeling bestuurszaken van de gemeente Ermelo, via telefoonnummer 0341-567379.
- 5.3 De in de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een daartoe gecertificeerde instantie op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden en moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
6. ENERGIE
- 6.1 De vergunninghouder moet bij de aanschaf of vervanging van machines en/of installaties danwel bij de renovatie van gebouwen, het energie- en/of waterverbruik van deze machines, installaties en/of gebouwen in overweging nemen.
In de oriënterende fase dient hierover overleg met het bevoegd gezag plaats te vinden.
- 6.2 In de inrichting moet een logboek worden bijgehouden waarin de volgende gegevens moeten worden vermeld:
- het aardgasverbruik per jaar in m³;
 - het elektriciteitsverbruik per jaar in kWh.
- 6.3 De vergunninghouder dient een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de door Novem opgestelde "Leidraad energiebesparings- en milieu advies" of een gelijkwaardige methodiek, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag.
Als leidraad bij dit onderzoek dient bovendien een toetsing plaats te vinden van de haalbaarheid van de "mogelijke maatregelen voor energiebesparing door good housekeeping" en de "mogelijke maatregelen voor energiebesparing bij strategische investeringen", zoals deze zijn vermeld in factsheet C3 uit het "Werkboek milieumaatregelen vleesindustrie".
- 6.4 Bij het energiebesparingsonderzoek moet, indien mogelijk, een methode worden bepaald waarmee de energie-efficiency van de inrichting kan worden vastgesteld. Indien de methode is bepaald, moet het specifieke energiegebruik worden vastgesteld voor elk van de geselecteerde eenheden (gebouw of product).

Indien de methode niet kan worden bepaald, moet dit in de rapportage van het onderzoek worden gemotiveerd.

- 6.5 De resultaten van het onderzoek dienen ten minste een overzicht te bevatten van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen binnen de inrichting, een overzicht van de kosten en de terugverdientijden van de energiebesparingsmaatregelen en zo mogelijk een investeringstraject.
- 6.6 De resultaten van dit onderzoek moeten binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

7. GELUIDHINDER

- 7.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar}, L_T), veroorzaakt door de binnen de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de aldaar verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van de woningen gelegen aan de Fokko Kortlanglaan 120 en 112 en de woningen op de percelen 4303, 4304 en 4305 zoals is aangegeven op de bij deze voorschriften behorende situatieschets en gemeten in de dagperiode op een meethoogte van 1,5 meter boven maaiveld en in de avond- en nachtperiode op 5 meter boven maaiveld niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 7.2 Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen op de genoemde beoordelingsplaatsen de hoogste waarden van geluidsniveaus (L_{Amax}) afkomstig van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de aldaar verrichte werkzaamheden, en gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 7.3 Controle op of berekening van de in de voorgaande voorschriften van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 7.4 Voorschrift 2 van deze paragraaf is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting voorzover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 7.5 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur de geluidsniveaus die in de voorgaande voorschriften zijn gesteld voor de uren tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
- 7.6 Op het open terrein behorende bij de inrichting mogen geen koelwagens met in werking zijnd koelaggregaat (motorkoeling) worden geparkeerd.
- 7.7 Ook tijdens het laden en lossen van koelwagens met koelaggregaat (motorkoeling) moet het koelaggregaat worden uitgeschakeld. Indien koelen toch noodzakelijk is, dienen ter plaatse van de laad- en losplatforms aansluitpunten voor elektrische koeling gerealiseerd te worden.

8. LUCHTVERONTREINIGING EN STANKHINDER

- 8.1 Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting verspreiden.
- 8.2 Verstuiving van stof moet tijdens opslag, overslag en transport van veren, verenstof en afvalstoffen worden voorkomen.
- 8.3 Stankoverlast tengevolge van opslag en transport van veren, verenstof en afvalstoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
- 8.4 Het bij het drogen van pluimvee veren vrijkomende afval, zoals verenstof dient afgezogen te worden. De afgezogen lucht dient afgevoerd te worden naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie.
- 8.5 Een stofafscheidingsinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 10 mg/m³. Het meten van de stofconcentratie dient te geschieden volgens NPR 2788.
- 8.6 Indien de stofafscheidingsinstallatie verstopt of defect raakt, moet het afzuigen onmiddellijk worden gestaakt.
- 8.7 Het verenstof moet ten minste 1 maal per dag en in ieder geval na beëindiging van het werk te worden verzameld en worden geborgen in goed gesloten, doelmatige verpakking.
- 8.8 Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven dient de vergunninghouder op aanwijzing van het bevoegd gezag de stofconcentratie van de gereinigde lucht uit het stofafzuigstelsel te (laten) bepalen. De meting dient te geschieden volgens NPR 2788.
- 8.9 Om geurhinder buiten de inrichting te voorkomen moeten de in de ontvangst- en slachtruimten, de broei- en plukruimten en de verenafdeling vrijkomende dampen door een afzuiginstallatie van voldoende capaciteit worden afgezogen. De dampen mogen zich in geen geval kunnen verspreiden over andere ruimten.

De dampen moeten via een gesloten afvoerleiding worden afgevoerd naar de buitenlucht. De uitmonding van deze afvoerleiding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing, dan wel anderszins zodanig zijn gesitueerd dat ter voorkoming van geurhinder een afdoende verspreiding in de buitenlucht is gewaarborgd.
- 8.10 In aanvulling op het voorgaand voorschrift dient de drooglucht van de verendrogerij en de lucht afkomstig uit de afvalwaterverwerkingsruimte via een gesloten afvoerleiding te worden afgevoerd naar de buitenlucht. De uitmonding van deze afvoerleidingen moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing, dan wel anderszins zodanig zijn gesitueerd dat ter voorkoming van geurhinder een afdoende verspreiding in de buitenlucht is gewaarborgd.
- 8.11 Uitmondingen in de buitenlucht van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat deze geen hinder veroorzaken.

- 8.12 De toegangsdeuren tot de afvalwaterverwerkingsruimte alsmede tot enige ruimte waar dierlijke afvalstoffen worden geborgen, moeten gesloten worden gehouden. Bij de toegangsdeuren tot deze ruimten moeten instructieborden worden geplaatst met de tekst: "DEUREN GESLOTEN HOUDEN! UITSLUITEND OPENEN VOOR HET ONMIDDELIJK DOORLATEN VAN PERSONEN EN GOEDEREN".
- 8.13 De silo's, vaten en containers voor dierlijke afvalstoffen moeten zo vaak als noodzakelijk is om geur- en stankoverlast te voorkomen worden gereinigd en ontsmet. Indien op het buitenterrein van de inrichting dierlijke afvalstoffen geraken dienen deze onmiddellijk te worden verwijderd.
- 8.14 Het bewaren van aan rotting en bederf onderhevig afval moet op een ordelijke en nette wijze geschieden en zodanig dat zich geen afval of van dit afval afkomstige geur kan verspreiden. Hiertoe moet dit afval worden bewaard:
- a. in een ruimte met een temperatuur beneden 0 graden Celsius, of
 - b. in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10 graden Celsius is en moeten ten minste eenmaal per week worden afgevoerd, of
 - c. in een besloten, ongekoelde ruimte en moeten dagelijks worden afgevoerd.

9. MILIEUZORG

- 9.1 In de inrichting moet een (milieu) functionaris te zijn aangesteld die is belast met:
- het toezicht op de naleving van de in deze beschikking opgenomen voorschriften;
 - de gescheiden inzameling, de opslag en afvoer van de afvalstoffen afkomstig uit de inrichting;
 - de interne en externe rapportages zoals omschreven in deze vergunning.
- 9.2 Daar waar in deze vergunning is voorgeschieden dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of onderdelen van installaties te verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 5 jaar worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.

10. INSTALLATIES

10.1 Elektrische installatie en elektrische toestellen.

- 10.1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. In een ruimte met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.

10.2 Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte installaties

- 10.2.1 De aardgasgestookte installaties en toestellen, de stookruimte en de afvoer van rookgassen moeten voldoen aan NEN 1078, NEN 2078 en NEN 3028.
- 10.2.2 Stookinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
- 10.2.3 Een stookinstallatie moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet/stof of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

- 10.2.4 Op een verwarmings- of stooktoestel met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger wordt bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan voorschrift 10.2.2. te voldoen. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties geschieden door:
- a. een voor die activiteit(en) ingevolge de Certificeringsregeling voor het uitvoeren van onderhoud aan stookinstallaties gecertificeerde rechtspersoon, of
 - b. een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit(en).

10.3 Afleverinstallatie voor motorbrandstoffen.

- 10.3.1 Afleveringsinstallaties voor motorbrandstoffen moeten voldoen aan het daarvoor gestelde in CPR 9-1.

10.4 Acculaadruimte.

- 10.4.1 De ruimte waarin accumulatorenbatterijen van elektrische vorkheftrucks worden geladen, moet op doelmatige wijze op de buitenlucht zijn geventileerd; de elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010, 3e druk 1984.
- 10.4.2 Tijdens het laden van een accumulatorenbatterij mag binnen 2 m van de opstelplaats van de accumulatorenbatterij niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
- 10.4.3 De vloer van de acculaadruimte moet vloeistofdicht zijn en mag niet zijn voorzien van schrobputten welke zijn aangesloten op de bedrijfsriolering;

11. OPSLAG

11.1 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.

- 11.1.1 Indien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in emballage in een ruimte meer bedraagt dan 25 kg of liter, moeten deze stoffen met uitzondering van de werkvoorraden, welke voor een dagelijkse voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk zijn, worden opgeslagen conform de voorschriften in hoofdstuk 1 tot en met 8 en 11 als gedefinieerd in publicatieblad CPR 15-1 "Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage".

11.2 Opslag en gebruik van gasflessen.

- 11.2.1 Binnen de inrichting mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht.
- 11.2.2 Gasflessen moeten tijdig zijn gekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit een op de gasfles ingeponste datum.
- 11.2.3 De gasfles(sen) moeten wanneer zij niet in gebruik zijn nabij een deuropening zijn geplaatst opdat zij in geval van calamiteiten gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

11.2.4 Het gebruik en de opslag van gasfles(sen) met een brandbare of brandbevorderende inhoud, moet zodanig plaatsvinden dat brand- en explosiegevaar wordt voorkomen.

11.2.5 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen.

11.3 Opslag van aardolieproducten in een bovengrondse tank.

11.3.1 Tanks en leidingen voor de opslag van vloeibare aardolieproducten moeten voldoen aan de voorschriften uit de CPR 9-6.

11.3.2 Dubbelwandige tanks, die zijn geplaatst in een opvangbak, behoeven in afwijking van het gestelde in de CPR 9-6 niet te zijn voorzien van een lekdetectiesysteem.

12. VOORSCHRIFTEN VOOR DE VLEESVERWERKING

12.1 Alle vloeren in de verwerkingsruimten moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. De vloeren moeten afwaterend zijn gelegd naar afvoerputten of afvoergoten, welke vloeistofdicht aansluiten op de vloer en zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.

12.2 Tijdens het verwerken van vlees vrijkomende dierlijke afvalstoffen moeten rechtstreeks worden afgevoerd naar een daartoe bestemde container of opslagruimte. De verzamelde afvalstoffen moeten dagelijks uit de inrichting worden afgevoerd dan wel moeten worden opgeslagen overeenkomstig voorschrift 8.14.

12.3 De ontvangstafdeling en de opslag voor dierlijke afvalstoffen moet zindelijk worden gehouden en moet regelmatig, doch ten minste 1x per werkdag, worden schoon-gemaakt en ontsmet.

12.4 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doelmatige maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander onge-dierte.

12.5 Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk van kratten en motor-voertuigen mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde ruimte of deel van een ruimte en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden. De vloer, waarop het wassen plaatsvindt, moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet die vloer tevens gasdicht zijn, doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

12.6 Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.

13. VOORSCHRIFTEN VOOR DE STOOMKETEL

13.1 Stoomketels, alsmede het toebehoren, die onder het toezicht van het Stoomwezen B.V. of een andere keuringsinstantie zijn vervaardigd en zijn goedgekeurd, moeten ten minste éénmaal per twee jaar door Stoomwezen B.V. of door de bevoegde minister aangewezen diensten, instellingen, onderzoekbureaus of ondernemingen, aan een herkeuring worden onderworpen. De stoomketels mogen vervolgens niet eerder in bedrijf worden gesteld dan nadat zij, eventueel na uitvoering van de door

de keuringsinstantie noodzakelijk geachte reparaties, zijn goedgekeurd. Indien de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, kan de keuringsinstantie de termijn van twee jaar verlengen of bekorten.

- 13.2 Wijzigingen en reparaties aan stoomketels, stoomleidingen en het toebehoren, die onder toezicht van het Stoomwezen B.V. of een andere keuringsinstantie zijn vervaardigd en zijn goedgekeurd, behoeven vooraf de toestemming van Stoomwezen B.V. of door de bevoegde minister aangewezen diensten, instellingen, onderzoeksbureaus of ondernemingen. De stoomketels, stoomleidingen en het toebehoren mogen vervolgens niet eerder in bedrijf worden gesteld, dan nadat de uitgevoerde reparaties door de door de keuringsinstantie zijn goedgekeurd.
- 13.3 Van de genoemde stoomketels, stoomleidingen en het toebehoren moet een keuringsmap in de inrichting aanwezig zijn; in deze map moeten minimaal zijn opgenomen:
- het Bewijs van Onderzoek en Beproeving;
 - alle resultaten en bevindingen van de daartoe erkende en bevoegde instanties die tijdens de periodieke onderzoeken, wijzigingen en/of reparaties aan het licht zijn gekomen.

14. VOORSCHRIFTEN VOOR KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

- 14.1 Een koel- of vriesinstallatie moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig de norm NEN 3380, "veiligheid van koelinstallaties".
- 14.2 Een koel- of vriesinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud. Een machinekamer mag niet worden gebruikt voor de opslag van brandbare stoffen.
- 14.3 Het condensaat van de koel- of vriesinstallatie moet zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat dit geen overlast buiten de inrichting veroorzaakt.

15. VOORSCHRIFTEN VOOR HET LABORATORIUM

- 15.1. Het laboratorium moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de Arbeidsinspectie, aangegeven in het Arbo-informatieblad AI-18, voorzover deze zijn gesteld in het belang van de bescherming van het milieu.

BEGRIPPENLIJST.

Voorzover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerkingtreding van de inrichting of de installatie het meest actueel is, tenzij in de, aan deze vergunning verbonden voorschriften anders is bepaald.

AFVALSTOFFEN.

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN.

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.

BEVOEGD GEZAG.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN.

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

CPR 9-6.

De richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld Vloeibare aardolieproducten buitenopslag van K3 producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m³).

CPR 15-1.

De richtlijn CPR 15-1 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage - Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton). SDU Service, afdeling Verkoop, Postbus 20014, 2500 EA 's-Gravenhage (telefoon 070-3789880).

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL.

Toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE.

Glazenflessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

EURAL.

Regeling Europese afvalstoffenlijst, Staatscourant 28 maart 2002, nr. 62.

GELUIDSBELASTING.

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A).

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVAARLIJKE STOFFEN.

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijkstoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

INRICHTING.

Elk door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAU (L_Ar,LT).

Het A-gewogen energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

LEKBAK.

Een vloeistofdichte vloer die te samen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak. De bak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_Amax).

Het maximale A-gewogen geluidniveau, gemeten onder meteoraamcondities in de meterstand "fast". Op de gemeten waarde dient de meteocorrectieterm C_m te worden toegepast (conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999).

NEN/NVN normen.

Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven normen, afdeling verkoop, Postbus 5059, 2600 GB Delft (telefoon 015-2690256).

WONING.

Een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.